

INNOPUR STONE PU PRIMER-1K

Tek komponentli, düşük viskoziteli, poliüretan esaslı
gözenekli/gözeneksiz zeminler için geliştirilmiş likit yüzey astarı



INNOPUR STONE PU PRIMER -1K, Poliüretan bazlı, solventli, tek komponentli taş halı kaplamaları için dökme tipi sistemlerde yapıştırmasını artıran yüzey astarıdır.

ÜRÜN AVANTAJLARI:

- ✓ Uygulama sonrası tozumu engeller.
- ✓ Zeminden kaynaklanan yapışma problemlerini (reaksiyon bozulmalarını) ortadan kaldırır.
- ✓ Yüksek yapıştırma ve tutunma mukavemetine sahiptir.
- ✓ Uygulama sonrası suya, neme, ısıya dayanıklıdır.
- ✓ Uygulaması çok kolaydır.
- ✓ +5 / + 30 'C uygulanabilir.

UYGULAMA ALANLARI:

İç ve dış mekanlarda, taş halı uygulamasından önce, zeminin tozumasını engellemek, aderansı arttırmak ve nemi kesmek amaçlı kullanılan poliüretan bazlı zemin astarıdır.

UYGULAMA:

Astar uygulanacak zemin temiz, yağdan kirden arındırılmış, özellikle kuru, tamiratyapılmış yüzey olmalıdır. INNOPUR PRIMER zemine fırça veya rulo yardımı ile tatbik edilir. Normal şartlarda kürleşme, kuruma süresi 4- 6 saattir. Sıcak ortamlarda süre kısılır soğuk ortamlarda bu süre uzayabilir. Astar uygulamasının kurumasının ardından INNOPUR STONE UV RESIN+ TAŞ karışımı zemine uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Renk	Açık sarı
Yoğunluğu	1,06 ± 0,01 g / cm ³
Kullanım miktarı	100-250 g / m ²
Kuruma süresi	4- 5 saat sonra
Mekanik dayanım	12 saat sonra
Kimyasal dayanım	7 gün sonra

Karıştırma:

Kullanıma hazırdır. İnceltilmeden uygulanabilir. Gerektiği durumlarda özel solventi kullanılabilir.

TÜKETİM:

Minimum toplam tüketim: 0,1-0,3 kg/m²

AMBALAJ:

200 kg sac varil, 15 Kg metal kova