



11001-GREEN LACK TEK KOMPONENTLİ, SELÜLOZ ESASLI DOLGU VERNİĞİ

TANIM: Tek komponentli nitro selüloz esaslı dolgu malzemesi, her tip parke üzerine uygulanır.

UYGULAMA BİLGİLERİ: Selülozik tiner ile %50-75 oranında inceltiilerek, rulo, fırça veya temiz bir bez yardımı ile sistre işlemi ile pürüzsüz hale getirilen parke üzerine uygulanır. 3 saat sonra zımpara ile yüzey düzeltilir ve cilalama işlemine geçilir. Minimum iki kat cila uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm:	Likit sarı
Kullanım şekli:	Rulo, fırça veya bez ile
Temizlik ve İnceltme:	Selülozik tiner
Dokunma Kuruması:	10 dakika
Zımpara Kuruması:	3 saat
Sarfiyat:	Zemine göre 1 Lt. İle 10-15 m2 Tek kat.

Aletlerin Temizliği: Selülozik tiner ile.

AMBALAJ BİLGİLERİ: 12 Lt ` lik bir kova içinde bulunmak-
tadır.

DEPOLAMA BİLGİLERİ: Malzeme serin ve kuru yerde saklan-
malıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında
malzemenin ömrü 1 yıldır.

SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ: Ürün ile ilgili AB direktiflerine
uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.



11001-GREENLACK ONE-COMPONENT, CELLULOSE BASED FİLLİNG VARNİSH

DEFINITION: A one-component, nitro cellulose based filler is
applied onto all types of parquets.

APPLICATION DETAILS: It is thinned at the rate of 50-75%
with cellulosic thinner and applied onto the parquet which has
been levigated through the scraping process by means of a roller,
brush or clean cloth. The surface is smoothened with sandpaper
after 3 hours and it is proceeded with the varnishing process.
Minimum two layers of varnish are applied.

TECHNICAL PROPERTIES:

Appearance	Liquid yellow
Usage Type:	With roller, brush or cloth
Cleaning and Thinning:	Cellulosic thinner
Touch Dry:	10 minutes
Sand Dry:	3 hours.
Consumption:	1 lt and one layer for 10-15m² as per the floor.

Cleaning of the Equipment: With cellulosic thinner.

PACKAGING DETAILS: It is available as net 12 lt in a bucket.

STORAGE DETAILS: The material should be kept in a cool and
dry place. The lifetime of the material is 1 year when stored in its
unopened original package and properly.

HEALTH/SAFETY DETAILS: Comply with the Safety Informa-
tion Form (SIF) issued in compliance with the EU directives related
to the product.



11001-GREEN LACK Однокомпонентный лак-наполнитель на основе целлюлозы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Однокомпонентный наполнитель на
основе нитроцеллюлозы, подходит для всех типов паркета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Разбавляется на 50-75%
целлюлозным растворителем, наносится на оциклеванный,
отшлифованный и идеально очищенный паркет с помощью
валика, щетки или чистой ткани. Через 3 часа можно
зачистить наждачной бумагой и перейти к полировке.
Наносится как минимум два слоя лака.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Жидкий желтый
Методы применения:	Валик, щетка или ткань
очистка и прореживание:	целлюлозный растворитель
очистка и прореживание:	10 мин
Высыхание до шлифования:	3 часов
Расход:	В зависимости от основания 1 л на 10-15 м2 на один слойА

Очистка оборудования: ВС помощью целлюлозного
растворителя.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ: ыпускается в ведрах
нетто 12 литров .

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ: Материал следует хранить в
прохладном и сухом месте. С условием хранения в закрытой
заводской упаковке и соблюдения правил хранения, срок
хранения составляет 1 год.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ/БЕЗОПАСНОСТИ:
Соблюдайте информационную форму безопасности (GBF)

