

■ AKRİLİK ■ ACRYLIC ■ АКРИЛОВЫЕ



20102-AQUA GUARD GROSS PRIMER-1K

Tek bileşenli, su bazlı, akrilik reçine esaslı, çimento ve alçı sıvaların yüzeye yapışmasını artıran brüt beton astarı.

TANIMI Su bazlı, akrilik reçine esaslı, brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için, çimento ve alçı esaslı sıvaların yüzeye yapışmasını artıran sıva astarı ve brüt beton yüzeylerde kullanılan astardır

TÜKETİM; 0,2- 0,25 kg/m2 tek kat uygulama

KULLANIM ALANLARI:

Tüm yapılarda su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde duvar ve tavanlarda, çimento ve alçı esaslı sıva altına aderansı ve çalışma süresini artırmak, su emiciliği engellemek amacıyla astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ;

- Aderansı yüksektir.
- Mükemmel yapışma
- %40-50 arası su ile seyreltilme
- Eski kaplamalara dahi mükemmel yapışır.
- Elastiktir, çatlama yapmaz.
- Havasız spreyle veya rulo ile rahat uygulama imkânı vardır.
- Suya ve kimyasal malzemelere dayanıklıdır.
- Yüzeylere çok iyi nüfuz eder.
- Kullanıma hazır, sıvı haldedir.

YÜZEY HAZIRLIĞI;

Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde bulunabilecek çatlak ve kırıklar tamir harçları ile dikkatle onarılarak yüzey hazırlanmalıdır. Yüzeyin hazır olmasının ardından, astar uygulamasına geçilmelidir.

UYGULAMA;

- Hazır bir malzemedir %40-50 arası seyreltilerek uygulamaya geçilir
- Malzeme çok iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra uygulanmalıdır.
- Uygulama esnasında kesinlikle eldiven kullanılmalıdır.
- Püskürtme, fırça veya rulo ile uygulanır.
- Yağışlı havalarda veya 5°'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

AMBALAJ: 12 kg ve 25 kg plastik kova

RAF ÖMRÜ: 24 Ay.

GÜVENLİK UYARILARI

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Renk	Türkuaz
Yoğunluk	1,54±0,1 g/cm³
Kuruma süresi	60-120 dakika