

INNOPUR PRIMER RUBBER

Tek bileşenli, poliüretan bazlı, solventli, yüzey astarı



INNOPUR PRIMER RUBBER , Poliüretan bazlı, solventli, tek komponentli atletizm kaplama için dökme tipi sistemlerde yapıştırmasını artıran yüzey astarıdır.

ÜRÜN AVANTAJLARI :

- ✓ Uygulama sonrası tozumu engeller.
- ✓ Zeminden kaynaklanan yapışma problemlerini (reaksiyon bozulmalarını) ortadan kaldırır.
- ✓ Yüksek yapıştırma ve tutunma mukavemetine sahiptir.
- ✓ Uygulama sonrası suya, neme, ısıya dayanıklıdır.
- ✓ Uygulaması çok kolaydır.
- ✓ +5 / + 30 'C uygulanabilir.

UYGULAMA ALANLARI :

İç ve dış mekanlarda, kauçuk granül ve bağlayıcı uygulamasından önce, zeminin tozumasını engellemek, aderansı arttırmak ve nemi kesmek amaçlı kullanılan poliüretan bazlı zemin astarıdır.

UYGULAMA:

Astar uygulanacak zemin temiz, yağdan kirden arındırılmış, özellikle kuru, tamiratyapılmış yüzey olmalıdır. INNOPUR PRIMER RUBBER iyice karıştırılarak, zemine fırça veya rulo yardımı ile tatbik edilir. Normal şartlarda kürleşme 50-60 dakika, kuruma süresi 8- 12 saattir. Sıcak ortamlarda süre kısalmış, soğuk ortamlarda bu süre uzayabilir. Astar uygulamasının kurumasının ardından INNOPUR SPORT BINDER ve SBR ya da EPDM karışımı zemine uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Renk	Açık sarı- kahverengi
Yoğunluğu	1,10 ± 0,01 g / cm ³
Kullanım süresi	50- 60 dakika (hava sıcaklığı ve neme bağlıdır.)
Kullanım miktarı	200-250 g / m ²
Kuruma süresi	8- 12 saat sonra
Mekanik dayanım	12 saat sonra
Kimyasal dayanım	7 gün sonra

AMBALAJ :

200 kg sac varil

İNNOVA POLİMER SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İçmeler Mh.Aydınlı yolu Cd.Kardelen Apt.No:10-13 Tuzla / İSTANBUL-TÜRKİYE
Tel : +90 216 493-92-48 (pbx) Fax:+90 216 493-92-47
Web: www.innovapolimer.com M@il: info@innovapolimer.com

İNNOPUR
Flooring and Waterproofing